

Описание

Обеспечивает возможность монтажа и тестирования платы с разъёмом Mini PCI на платах стандарта PC/104-Plus.

Совместимость с Universal PCI 3,3 или 5 В и разъёмами PC/104-Plus.

Промышленный диапазон рабочих температур (от -40°C до 85°C).

124-контактный разъём Mini PCI Type III (мама).

120-контактный проходной разъём типа PC/104-Plus.

Пассивные проходные разъёмы типа PC/104.

Регулятор (3,3 В) для питания платы Mini PCI мощностью 2 Вт.

Не требует дополнительных кабелей или аппаратного конфигурирования.



Характеристики

Плата	Четырёхслойная печатная плата
Структура	Два сигнальных слоя, слой разделения питания (+5 В, +3,3 В) и один слой заземления Разъём типа Mini PCI Type III Проходные разъёмы типа PC/104-Plus и PC/104 Регулятор 3,3 В
Рабочий диапазон температур	От -40°C до 85°C
Размеры	Высота: 9,60 см Длина: 9,02 см
Гарантия	Пожизненная

Коротко о продукте

- ✓ Адаптер PC/104-Plus / Mini PCI
- ✓ Поддержка 3,3 и 5 В
- ✓ Проходные разъёмы
- ✓ Регулятор (3,3 В) для Mini PCI
- ✓ Не требует конфигурирования